

Konieczki, dnia 02.01.2023 r.

Postępowanie do procedury: 1 / TI /2023

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTA NR 3
DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1 / TI / 2023 z dnia 16.01.2023r.

na wybór *Wykonawcy Robót Ogólnobudowlanych związanych z przebudową i modernizacją budynku produkcyjno – magazynowego PSO MASKPOL S.A. zlokalizowanego w Częstochowie (42-202) przy ul. Strefowej14B.*

Zgodnie z pytaniem Oferenta oraz p. 3.10 Zapytania ofertowego 1 / TI / 2023 z dnia 16.01.2023r. udzielamy wyjaśnień i uszczegółowień treści powyższego Zapytania:

Pytanie 1. – Zakup i montaż drzwi Wiśniowski do pomieszczenia odpoczynku – czy macie Państwo jakieś konkretne wymagania dot. koloru itp. pomieszczenia odpoczynku.

Odpowiedź: – Proszę o dostosowanie drzwi zgodnie z załącznikiem nr 1. - pozycja 3.

Pytanie 2. – Malowanie proszkowe pomieszczenia brygadzystów – czy decydujecie się Państwo na taką opcję ze względu na chęć zmiany koloru czy po prostu zależy Państwu na odświeżeniu/wyczyszczeniu?

Odpowiedź: – Znaczenie mają dla nas walory estetyczne, kolor dopasujemy do zabudowy WC pietra, wymiennikowni oraz pomieszczenia odpoczynku (zewnętrzna zabudowa - zgodnie z pozycją wykazu robót - Zeszlifowanie istniejących tynków, uzupełnienie ubytków, zagruntowanie podłoża, nałożenie gładzi gipsowej oraz odmalowanie ścian).

Pytanie 3. – Kafelki w WC – czy wszystkie kafelki chcecie Państwo skuć i położyć na nowo? Czy tylko położyć kafelki na dobudowanej części?

Odpowiedź: – Płytki w WC pietra układamy tylko w części nowopowstałej, kolorystyka oraz wymiar zbliżony do stanu istniejącego.

Pytanie 4. – Przeszklenie w obecnym pomieszczeniu biurowym (a planowanej umywalni) – czy będzie do „zaślepienia” czy pozostaje bez zmian?

Odpowiedź: – Do zaślepienia.

Pytanie 5. Na jakiej wysokości będą sufity podwieszane w pomieszczeniach: szatni 2/6, pom. porządkowe 2/9, pom. odpoczynku2/14, wc 2/11 i 2/12, umywalnia 2/3 i 2/5, jadalnia 1/8, szatnia męska 1/7?

- Odpowiedź: Pomieszczenie 2/6 szatnia damska - wysokość sufitów podwieszanych ma być dostosowana do wysokości nowoprojektowanych okien w płytach warstwowych elewacyjnych.
- Pomieszczenie 2/9 brygadzystów - wysokość sufitów podwieszanych ma być dostosowana do istniejącej zabudowy toalet oraz pomieszczenia porządkowego.
- Pomieszczenie 2/14 odpoczynku - wysokość sufitów podwieszanych ma być dostosowana do istniejącej zabudowy pomieszczenia wymiennikowni.
- Pomieszczenie 2/11 oraz 2/12 WC- wysokość sufitów podwieszanych ma być na wysokości istniejących sufitów podwieszanych przeznaczonych do demontażu.
- Pomieszczenie 2/3 oraz 2/5 Umywalnia - wysokość sufitów podwieszanych dostosować do wysokości szatni damskie 2/6 Pomieszczenie 1/8 Jadalni - wysokość sufitów podwieszanych dostosować do wysokości rygla.
- Pomieszczenie 1/7 Szatnia męska - wysokość sufitów podwieszanych ujednolicić z wysokością pomieszczenia jadalni 1/8.

Pytanie 6. – Czy wyceniamy meble, szafki itp.?

Odpowiedź: – Nie wyceniamy mebli ani szafek, na rysunkach mają one jedynie charakter poglądowy.

Pytanie 7. – Jakie będzie wykończenie podłogi w pomieszczeniach: szatni 2/6, pom. porządkowe 2/9, pom. odpoczynku 2/14, umywalnia 2/3 i 2/5?

Odpowiedź: – Pomieszczenia parteru - 1/7 - szatnia męska, 1/8 - jadalnia, 1/11 - pomieszczenie porządkowe podłogi wykonać z płytek grosowych przemysłowych.

Pomieszczenia piętra 2/6 szatnia damska - pozostawiamy istniejącą posadzkę przemysłową, 2/3 oraz 2/5 umywalnie - pozostawiamy istniejącą posadzkę przemysłową, 2/9 - pomieszczenie brygadzystów - pozostawiamy istniejącą posadzkę przemysłową, 2/14 pomieszczenie odpoczynku - pozostawiamy istniejącą posadzkę przemysłową.

Specjalista ds.
Inwestycji i Remontów
Rafał Kapuścik
mgr inż. Kapuścik Rafał

1 J5000 - Drzwi stalowe płaszczowe ECO_Wisniowski		Ilość: 1
1	TYP STOLARKI	ECO_DSP-1 SPECJALNE
2	DRZWI ZEWNĘTRZNE	TAK
3	RODZAJ OŚCIEŻNICY	NAROŻNA
4	SZEROKOŚĆ	1310
5	WYSOKOŚĆ	2050
6	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA ST	1200
7	WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HJ	2000
8	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OTWORU	1310
9	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OTWORU	2050
10	KOLOR SKRZYDEŁ	INNY KOLOR
11	INNY KOLOR SKRZYDEŁ	RAL 9007
12	GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDEŁA	0.5000
13	SKRZYDŁO	MALOWANE PROSZKOWO
14	WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁA	STANDARDOWE
15	KOLOR OŚCIEŻNICY	INNY KOLOR
16	INNY KOLOR OŚCIEŻNICY	RAL 9007
17	KOLOR USZCZELKI	SZARY-RAL 7040
18	KIERUNEK OTWIERANIA	PRAWE
19	RODZAJ ZAMKA	TYPOWY
20	TYP OKUCIA	SZYLD PODŁUŻNY
21	RODZAJ OKUCIA	Klamka - kłbanka
22	OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNIE	Klamka czarna
23	OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNIE	Klamka czarna
24	RODZAJ ZAWIASÓW	standardowy
25	WKLADKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO	40/45 niel
26	BOLEC PRZECIWWYWAŻENIOWY NA SKRZYDŁO	TAK-ISZT
27	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2	1385
28	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2	2091
29	PRZENIKALNOŚĆ_CIEPŁA	1.2000
30	NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	1053/CPR/2021

2 J3000 - Drzwi stalowe płaszczowe ECO_Wisniowski		Ilość: 1
1	TYP STOLARKI	ECO_DSP-2 SPECJALNE
2	RODZAJ OŚCIEŻNICY	IIARÓŻNA
3	SZEROKOŚĆ	2140
4	WYSOKOŚĆ	2050
5	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA ST	2000
6	WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HJ	2015
7	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OTWORU	2140
8	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OTWORU	2050
9	PODZIAŁ SKRZYDEŁ	SYMETRYCZNY
10	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA DLA SKRZYDEŁA CZYNNEGO S3	959
11	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA DLA SKRZYDEŁA BIERNEGO S4	1041
12	KOLOR SKRZYDEŁ	INNY KOLOR
13	INNY KOLOR SKRZYDEŁ	RAL 9010
14	GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDEŁA	0.5000
15	SKRZYDŁO	MALOWANE PROSZKOWO
16	WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁA	STANDARDOWE
17	KOLOR OŚCIEŻNICY	INNY KOLOR

18 INNY KOLOR OŚCIEŻNICY RAL 9010
 19 KOLOR USZCZELKI BIAŁY - RAL 9016
 20 KIERUNEK OTWIERANIA PRAWO
 21 RODZAJ ZAMKA TYPOWY
 22 TYP OKUCIA SZYLD PODŁUŻNY
 23 RODZAJ OKUCIA Klamka - Klamka
 24 OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNIE Klamka czarna
 25 OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNIE Klamka czarna
 26 RODZAJ ZAWIASÓW standardowy
 27 WŁĄDKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO TAK
 28 WŁĄDKA DO ZAMKA GŁÓWNYM 40/45 nielcol
 29 RYGLOWANIE SKRZYDŁA BIERNEGO STANDARDOWE
 30 SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2 2218
 31 WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2 2091
 32 PRZENIKALNOŚĆ_CIEPLINA 13321.0000
 33 NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1242/B/2022

3 J5000 - Drzwi stalowe płaszczowe ECO_Wisniowski		Ilość: 5
1	TYP STOLARKI	ECO_DSP-1 SPECJALNE
2	RODZAJ OŚCIEŻNICY	NAROŻNA
3	SZEROKOŚĆ	1010
4	WYSOKOŚĆ	2050
5	SZEROKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA S1	900
6	WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA HJ	2015
7	SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA OTWORU	1010
8	WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA OTWORU	2050
9	KOLOR SKRZYDEŁ	INNY KOLOR
10	INNY KOLOR SKRZYDEŁ	RAL 9010
11	GRUBOŚĆ BLACHY SKRZYDŁA	0.5000
12	SKRZYDŁO	MALOWANE PRΟΣZKOWO
13	WYPELNIENIE SKRZYDŁA	STANDARDOWE
14	KOLOR OŚCIEŻNICY	INNY KOLOR
15	INNY KOLOR OŚCIEŻNICY	RAL 9010
16	KOLOR USZCZELKI	BIAŁY - RAL 9016
17	KIERUNEK OTWIERANIA	LEWE
18	RODZAJ ZAMKA	TYPOWY
19	TYP OKUCIA	SZYLD PODŁUŻNY
20	RODZAJ OKUCIA	Klamka - Klamka
21	OKUCIE ZEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNIE	Klamka czarna
22	OKUCIE WEWNĘTRZNE - SKRZYDŁO CZYNNIE	Klamka czarna
23	RODZAJ ZAWIASÓW	standardowy
24	WŁĄDKA DO ZAMKA PODSTAWOWEGO	40/45 nielcol
25	SZEROKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY S2	1085
26	WYSOKOŚĆ ZEWNĘTRZNA OŚCIEŻNICY H2	2091
27	PRZENIKALNOŚĆ_CIEPLINA	13321.0000
28	NUMER DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	1242/B/2022